



SLT Cleaner 466

ОЧИЩАЮЩИЙ И ПАССИВИРУЮЩИЙ СОСТАВ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

SLT Cleaner 466 – это состав для предотвращения окисления поверхности металла (пассивации), используемый методом распыления или окунания, обладающей превосходной моющей способностью и сочетающийся с различными материалами – такими как все виды металлов, пластик, резина. Защита от коррозии реализуется только на стальных изделиях. После обработки составом на поверхности остается тонкая водорастворимая пленка, предохраняющая изделие от коррозии.

SLT Cleaner 466 может быть использован в качестве чистящего средства самостоятельно или выступать в качестве добавки к моющим составам для усиления их моющей способности и обеспечения межоперационной антикоррозионной защиты.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- SLT Cleaner 466 Используется в концентрациях 3-5%. При этом стальным изделиям будет обеспечена антикоррозионная защита на несколько недель.
- При использовании состава в более высокой концентрации защитный эффект усиливается, как усиливается и моющая способность состава.
- Для лучшего эффекта пассивации деталь рекомендуется предварительно высушить.
- На пластиковых или резиновых изделиях рекомендуется использовать концентрации в 1-3% В этом случае удается достичь оптимальной очистки изделий оставляя поверхность чистой, без остатков моющего средства.

КОНТРОЛЬ СОСТАВА

- Поставщик средства предлагает специализированную техническую поддержку для контроля и соответствующего пополнения состава. Для получения полной информации по этому вопросу просим связаться со службой технической поддержки поставщика продукта.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- К преимуществам SLT Cleaner 466 относятся отсутствие вредных для здоровья компонентов, что положительно сказывается как на здоровье персонала, так и на методах утилизации состава.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Внешний вид: прозрачная жидкость соломенно-желтого цвета
- Запах: аминный
- pH: $\approx 9,0$ при 30 г/л при 20°C
- Растворимость в воде: полная
- Относительная плотность: 1,040 г/мл

ТРЕБОВАНИЯ ПО ХРАНЕНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ

Гарантийный срок хранения – 24 месяца при температуре 5–35 °С в таре производителя без доступа воздуха и при условии соблюдения правил транспортирования, если не указано иное. Избегайте ударов и неправильного обращения с упаковками, которые могут привести к утечке продукта. Избегать замораживания продукта. Хранить вдали от источников тепла. Тару держать плотно закрытой. Придерживаться складского принципа: первый пришел – первый ушел.

SLT Cleaner 466 не имеет в своем составе каких-либо агрессивных компонентов, но все же рекомендуется избегать контакта с глазами или кожей.

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности, раздел 7, который можно получить у представителя производителя.

Не сливать отработанный продукт в канализацию, почву или водоёмы: отправлять на специализированные пункты по утилизации.

ИНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Иные рекомендации, не указанные в документе, могут быть получены у представителя производителя.